

# eon

## Equipo eléctrico para la limpieza de conductos de extracción

Realiza la limpieza de la grasa acumulada en conductos de extracción de humos.

Permite inyectar espuma activa en el interior del conducto, y aclarar con agua para un perfecto acabado.

- Incorpora el **sistema Proaxis**, que minimiza la rotura del eje durante la limpieza.
- Conectado a la gama de equipos **ifoam** le permite inyectar la espuma activa que se adhiere a toda la superficie del conducto.
- **El mando a distancia**, permite el uso del equipo por un solo empleado.

**ELÉCTRICO**

Para conductos hasta

**600 mm**

Longitud manguera

**15 m**



EQUIPOS DE CEPILLADO PARA CONDUCTOS



## ACCESORIOS INCLUIDOS ▼



### MANGUERA COMBINADA.

Cepillado - espumado - aclarado. 15 metros


AC3101212



### MANDO CONTROL REMOTO DE MUÑECA

AC3303605

## CONSUMIBLES ▼



### PACK x5 CONDUCTO CUADRADO.

Conducto cuadrado Medidas: Ø250 | 300 | 350 | 400 y 500 mm.

CP2300511



### COMEGRAS.

Desengrasante ultraconcentrado. Garrafa 10 kg.

PQ8100122

### PACK 5 CEPILLOS PBT.

Grado de grasa 2 [suciedad media]. Medidas: Ø200 | 300 | 400 | 500 y 600 mm.

CPI203030

### PACK x5 MIXTOS: ACERO + NYLON.

Grado de grasa 3 [suciedad alta]. Medidas: Ø200 | 300 | 400 | 500 y 600 mm.

CPI302828

## ACCESORIOS OPCIONALES ▼



### CENTRADOR MANUAL EON.

Recomendable para limpiar conductos de 400 a 600 mm de diámetro

AC3101600

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica	230 V - 50-60 Hz 110 V - 50-60 Hz
Potencia	370 W máxima
Velocidad rotación del motor	0 - 3000 r.p.m.
Velocidad de trabajo	0 - 500 r.p.m.
Nivel sonoro	Inferior a 70 dB
Sentido de giro	Izquierda   Derecha
Sistema de control	Eléctrico
Panel de control	Pantalla HMI
Dimensiones [L x A x Al]	1002 x 365,5 x 967 mm 39,4 x 14,3 x 38 inches
Peso	65,5 kg   144,4 lb
Longitud de la manguera	15 m   49 ft
Material estructura	Acero inoxidable y HDPE



EQUIPOS DE CEPILLADO PARA CONDUCTOS